SODILIFT

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

السلامة والنظافة

سلامة المصعد ونظافته

- SecureMax: تحديد موقع آمن بمستوى SIL 3
- مكابح الطوارئ PMD 280
- النظافة في المقصورة
- أنظمة السلامة في خزانة QI Touch



تحديد موقع آمن، مكابح طوارئ، أزرار دون لمس، تنقية الهواء: مكونات سوديماس معتمدة لسلامة المستخدمين والفنيين، في المصاعد الجديدة والتحديث.

سلامة المصعد ونظافته

تحديد موقع آمن، مكابح طوارئ، أزرار دون لمس، تنقية الهواء: مكونات سوديماس معتمدة لسلامة المستخدمين والفنيين، في المصاعد الجديدة والتحديث.

SecureMax: تحديد موقع آمن بمستوى SIL 3

حساس موقع مطلق ومزدوج، معتمد كمكوّن سلامة بمستوى SIL 3 (شهادة فحص نوع أوروبية من TÜV)، مطابق للتوجيه UE/2014/33 ولمعايير EN 81-20 وEN 81-21 وEN 81-50.

حتى 260 م

كشف موقع مطلق مع وظائف تحويل وتحكم آمنة في علبة واحدة.

3 مخارج آمنة

واجهة CANopen، سرعة حتى 10 م/ث، دقة 1 مم.

شريط مغناطيسي

لا يتأثر بالأوساخ والدخان والتكاثف؛ ويبقى الشريط موجَّهًا داخل الحساس.

التركيب

بسيط وسريع، كخيار على خزانة QI Touch.



مكابح الطوارئ PMD 280

مكابح طوارئ تدريجية تعمل في الاتجاهين، صعودًا ونزولًا: كتلة واحدة مصبوبة من فولاذ عالي المتانة، مطابقة لمتطلبات معيار EN 81.

- كتلة P + Q حتى 3000 كغ
- سرعة اسمية حتى 1.6 م/ث
- بكرات ووسائد من فولاذ معالج ضد التآكل
- أدوات التحكم في الخلف بعيدًا عن تثبيتات السكك

النظافة في المقصورة

أزرار Demon Safe

ستانلس معالج ضد البكتيريا وتقنية الأشعة تحت الحمراء: استدعاء دون لمس أو بالتلامس الميكانيكي. تُركَّب مكان أزرار سوديماس، متوافقة مع QI Touch وQig وNG240 وNG120 وNG12.

منقي الهواء Airsafe 60

60 م³/ساعة من الهواء المعالج، فعالية تطهير 99%، 45 ديسيبل (أ) على بعد 1 م، 15 واط أثناء التشغيل، تغذية 220 فولت. يُستبدل مرشح Germagic كل 90 يومًا والمرشح الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية كل 360 يومًا؛ 300 × 150 × 66 مم، 1.5 كغ.



أنظمة السلامة في خزانة QI Touch

- كشف الحركة غير المقصودة للمقصورة (UCM) وفق EN 81-20
- اختبار كل فرامل على حدة من خزانة الطابق
- إضاءة طوارئ للبئر بأكملها عند انقطاع التيار
- تحويل دوائر الأبواب مع إشارة صوتية وضوئية تحت المقصورة

الأسئلة الشائعة

هل SecureMax إلزامي؟

لا. يكفي تحديد الموقع المطلق Limax لمعظم المصاعد؛ ويُقترح SecureMax المعتمد بمستوى SIL 3 كخيار عندما يتطلب المشروع تحديدًا آمنًا للموقع.

هل تتلاءم أزرار Demon Safe مع مصعد قائم؟

نعم على لوحات أزرار سوديماس: تُركَّب وتُوصَل مكان الأزرار القائمة مع خزائن QI Touch وQi وNG240 وNG120 وNG12.

هل يتطلب Airsafe 60 صيانة؟

نعم، استبدال المرشحات: كل 90 يومًا لمرشح Germagic وكل 360 يومًا للمرشح الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية.

اتصل بنا

إسبانيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا

WhatsApp +34 604 547 424

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

sodilift.com · contact@sodilift.com