SODILIFT

SODILIFT · GAMA SODIMAS

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

Megalift, ascensor de carga

Megalift, el ascensor de carga a medida

- Hasta 6 toneladas
- Eléctrico o hidráulico
- Recorrido de hasta 40 m
- Premontado en fábrica



Para cargas pesadas y grandes volúmenes: una gama de montacargas y ascensores de carga concebida como una máquina herramienta, eléctrica o hidráulica.

España y exportación

SODIMAS® ascenseurs

sodilift.com

Megalift, el ascensor de carga a medida

Megalift responde a edificios industriales, almacenes, centros comerciales, escuelas, centros sanitarios, showrooms y edificios de alto standing: allí donde el tamaño o la carga exigen un equipo grande. Cada equipo se define según los flujos, la cadencia, el modo de carga y el entorno (frío, húmedo, polvoriento, alimentario).

Puntos fuertes

A medida

Carga, dimensiones, medio de manutención y acabados se definen según su uso.

Robusto y sencillo

Chapa plegada totalmente atornillada, muy poca soldadura: un mismo diseño hasta 5 toneladas.

Premontaje en fábrica

Cada equipo se premonta en fábrica antes de su envío: menos imprevistos en obra.

Eléctrico o hidráulico

Eléctrico de adherencia para grandes recorridos y tráfico intenso; hidráulico para cargas pesadas en recorridos cortos.

Carga con carretilla elevadora

Calzos de bloqueo mecánico en cada planta, o dispositivo de seguridad si la relación carga/superficie supera la tabla 7 de la EN 81-20.

Renivelación

Retorno automático a la planta más baja y renivelación durante las fases de carga.





Características

Eléctrico con cuarto de máquinas superior (4:1, máquina ER6D)	Hasta 5 000 kg · ≤ 1 m/s · recorrido de 40 m · 12 plantas · superficie de cabina de hasta 9 m^2
Eléctrico sin cuarto de máquinas (MRL 4:1, ER6D)	Hasta 4 850 kg · ≤ 1 m/s · recorrido de 40 m · 12 plantas · superficie de cabina de hasta 8,6 m^2
Hidráulico directo (2VLD)	Hasta 6 000 kg · ≤ 0,8 m/s · recorrido de 6 m · 5 plantas
Hidráulico diferencial 2:1 (2VLM)	Hasta 6 000 kg · ≤ 0,8 m/s · recorrido de 25 m · 12 plantas · superficie de cabina de hasta 10,5 m^2
Cabina	Ancho de 1 500 a 2 700 mm, fondo de hasta 5 000 mm, altura de 2 000 a 3 000 mm
Puertas	Automáticas de 2, 3, 4 o 6 hojas; paso libre de 1 500 a 2 700 mm, altura de 2 000 a 3 000 mm
Foso mínimo	1 250 mm
Altura libre bajo forjado	Altura de cabina + 1 250 a 1 600 mm según el accionamiento
Servicios	Acceso simple o pasante / opuesto

Datos técnicos de la gama Sodimas. Fotos no contractuales. Para cualquier otra carga, velocidad o dimensión, consúltenos.

Lo que necesitamos para estudiar su proyecto

La carga que se va a transportar, las dimensiones de las cargas, el modo de carga (carretilla elevadora, transpaleta, manual), el número de plantas, el recorrido y la frecuencia de uso.

En imágenes



Máquina gearless



Central hidráulica



Puertas de varias hojas



Carga de roll containers y carros

Para qué edificios

- Industria y talleres
- Logística y almacenes
- Centros comerciales
- Hospitales y laboratorios
- Escuelas y edificios culturales
- Showrooms

Contacto

España, América Latina y Europa
WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**