SODILIFT

SODILIFT · COMPONENTES

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

Motores

Motores y máquinas de ascensor

De 180 a 3200 kg | **Hasta 3 m/s** | **Suspensión 1:1 o 2:1** | **Obra nueva y modernización**



Gearless de imanes permanentes o máquinas con reductor, para el ascensor nuevo y para la sustitución de una máquina existente.

Sodimas · Edel

SODIMAS® ascenseurs

sodilift.com

Motores y máquinas de ascensor

Gearless de imanes permanentes o máquinas con reductor, para el ascensor nuevo y para la sustitución de una máquina existente.

Gearless Sodimas GTW

Máquinas sin reductor con motor síncrono de imanes permanentes, freno de polea homologado (sobrevelocidad en subida y movimientos incontrolados de la cabina), encoder absoluto integrado, sin lubricante.

Modelo	Carga 1:1 (kg)	Carga 2:1 (kg)	Velocidad (m/s)	Ø polea (mm)	Potencia (kW)
GTW7A	180 – 320	—	0,6 – 1	330	2
GTW9	300 – 525	450 – 1000	0,5 – 1,6	400	3,3 – 10,4
GTW10M	630	1250	0,5 – 2	485	4 – 8,2
GTW10	800	1600	0,6 – 2	485	10,5 – 16,8
GTW10L	1000	2000	0,5 – 2	485	6,3 – 12,8
TGL2	1600	3200	0,5 – 1,6	520	9,6 – 15,3
GTNH2	—	1000 – 2000	2,5 – 3	560	20,5 – 34,2
GTW10XL	630 – 1150	1250 – 2500	1 – 3	485 – 550	8 – 31
GTW12	1250 – 1350	2500 – 2700	0,5 – 2	485 – 520	8,7 – 16,6
GTN2	1250	—	1 – 3	485	—

Gearless de rotor interno Sodimas ERS

Gama ER1 a ER6: de 180 a 2500 kg, de 0,5 a 2 m/s, recorrido de hasta 80 m, poleas de 210 a 440 mm. Encoder integrado, control eléctrico del freno, certificación EN 81-20 y EN 81-50.



GEARLESS DE ROTOR INTERNO

Sodimas ERS

- 180 – 2500 kg
- 0,5 – 2 m/s
- Recorrido de 80 m

Máquinas asíncronas Sodimas TA

Máquinas con reductor y motor asíncrono VVVF, desarrolladas para la modernización y la obra nueva. Versiones izquierda y derecha, posible funcionamiento en lazo cerrado.



MÁQUINA CON REDUCTOR

Sodimas TA 125 · 140 · 150

- 320 – 630 kg
- 0,6 – 1 m/s
- Motor VVVF

Máquinas CEG

Máquinas gearless de imanes permanentes, silenciosas y sin aceite, conformes a la directiva 2014/33/UE y a las normas EN 81-20 y EN 81-50, con o sin cuarto de máquinas.



LA MÁS VERSÁTIL

CEG ACT

- Hasta 1100 kg en 1:1
- Hasta 2000 kg en 2:1
- Polea de hasta Ø 320 mm



ESPACIOS REDUCIDOS, VIVIENDAS UNIFAMILIARES

CEG mini ACT

- 225 – 450 kg en 1:1
- 320 – 630 kg en 2:1
- 1 m/s

Valores indicativos según las fichas del fabricante, equilibrado al 50 %. La máquina se elige tras estudiar su ascensor.

Contacto

España, América Latina y Europa
WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**